



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ

16-400 Suwałki, ul. Elcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87, e-mail: reniast@o2.pl

**STAŁA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
BUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. KADARYSZKI GMINA RUTKA
TARTAK OZNACZONEJ W MPZP 4KDW Z WŁĄCZENIEM DO DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 651 GOŁDAP – ŻYTKIEJMY – SZYPLISZKI – SEJNY**

Inwestor : Gmina Rutka Tartak
ul. 3 Maja 13
16-406 Rutka Tartak,

Projektant: mgr inż. Anna Topolska

Suwałki, grudzień 2016 r.



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ

16-400 Suwałki, ul. Elcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87, e-mail: reniast@o2.pl

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU STAŁA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
BUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. KADARYSZKI GMINA RUTKA
TARTAK OZNACZONEJ W MPZP 4KDW Z WŁĄCZENIEM DO DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 651 GOŁDAP – ŻYTKIEJMY – SZYPLISZKI – SEJNY

Lp.	Data	Pieczęć Instytucji, Podpis, Uwagi
1	31.01.2017	<p><i>Opinia pozytywna</i></p> <p>Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach zawierająco zatwierdza Projekt Organizacji Ruchu z następującymi warunkami</p> <p>Z up. STAROSTY <i>Marek Dziemian</i> DYREKTOR Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach</p> <p>"Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu" (Dz.U. 03.177.1729)</p>
1	20.12. 2016	<p><i>Zaopiniowano pozytywnie</i></p> <p>Zastępca Wójta <i>Piotr Sinkiewicz</i> Piotr Sinkiewicz</p> <p>URZĄD GMINY w Rutce Tartak 16-406 Rutka Tartak, ul. 3 Maja 13 tel. 568-72-54; 568-57, fax 568-72-55 -0-</p> <p>3/2017</p>



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ

16-400 Suwałki, ul. Elcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87, e-mail: reniast@o2.pl

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU STAŁA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
BUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. KADARYSZKI GMINA RUTKA
TARTAK OZNACZONEJ W MPZP 4KDW Z WŁĄCZENIEM DO DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 651 GOŁDAP – ŻYTKIEJMY – SZYPLISZKI – SEJNY

Lp.	Data	Pieczęć Instytucji, Podpis, Uwagi



SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
2. Cel opracowania.
3. Charakterystyka drogi.
 - 3.1. Stan istniejący
 - 3.2. Stan projektowany
4. Zasady oznakowania.
5. Wykaz oznakowania.

II. Część graficzna

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt stałej organizacji ruchu - Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 651 do drogi gminnej (dz. 36/7) w m. Kadaryszki- skala 1:500- rys nr 1, 2 i 3.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 133 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów na drogach oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drodze (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

2. Cel opracowania.

Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu drogowego jest oznakowanie nowobudowanej drogi gminnej w miejscowości Kadaryszki Gmina Rutka Tartak oznaczonej w MPZP 4KDW z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap – Żytkiejmy – Szypliszki – Sejny.

3. Charakterystyka drogi.

3.1. Stan istniejący

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym MPZP Gminy Rutka Tartak - Uchwała NR VII/41/2007 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kadaryszki w Gminie Rutka-Tartak, W obecnym stanie na teren objętym inwestycją znajdują się pola uprawne i tereny zielone. Na istniejącym terenie gdzie zaplanowano inwestycję znajduje się teren niezabudowany, tereny to obszary rolnicze, nie zabudowane. Większa część inwestycji będzie prowadzona w wyznaczonych pasach drogowych.

3.2. Stan projektowany

Projektowany układ komunikacyjny składa się z drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej długości 429,07 m oraz sięgacza o nawierzchni bitumicznej długości 88,90 m.

Droga gminna dla ruchu lokalnego, prędkość projektowa - $V_p = 40$ km/h. Projektuje się drogę o przekroju półulicznym jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokość 5,5 m. Po stronie zachodniej projektuje się chodnik szerokości 2,0m.

Na nowobudowanej drodze gminnej wprowadzono strefę ograniczonej prędkości do 40 km/h.

W związku z budową drogi gminnej na drodze wojewódzkiej nr 651 Gołdap – Żytkiejmy – Szypliszki – Sejny i drogę gminną w miejscowości Kadaryszki należy ustawić znaki ostrzegawcze o skrzyżowaniu po prawej lub lewej stronie.

4. Zasady oznakowania

Do oznakowania należy stosować znaki i tablice o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ

16-400 Suwałki, ul. Elcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87, e-mail: reniast@o2.pl

Znaki powinny być widoczne (dostrzegalne i rozpoznawalne) z dostatecznej odległości, pozwalającej kierowcy na właściwą reakcję.

Znaki A-7, B-20, winne być odblaskowe II generacji na podkładzie stalowym z grupy wielkości – średnie. Natomiast pozostałe znaki winne być odblaskowe I generacji na podkładzie stalowym z grupy wielkości – średnie.

Znaki drogowe powinny być ustawione po prawej stronie jezdni na słupkach stalowych ocynkowanych, w odległości od 0,5 do 2,0m od krawędzi jezdni, na wysokości 2,20 m (dół znaku od powierzchni gruntu).

5. Wykaz oznakowania.

Oznakowanie pionowe do ustawienia

LP	SYMBOL ZNAKU	ZNACZENIE ZNAKU	ILOŚĆ (SZTUK)	UWAGI
1.	A-6b	Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie	2	I generacja
2.	A-6c	Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie	2	I generacja
3.	A-7	Ustąp pierwszeństwa przejazdu	2	II generacja
4.	B-20	STOP	1	II generacja
5.	B-43	Strefa ograniczonej prędkości do 40 km/h	2	I generacja
6.	B-44	Koniec strefy ograniczonej prędkości	2	I generacja
7.	D-4a	Droga bez przejazdu	1	I generacja
		Słupki do znaków	10	ocynkowane

Wykaz oznakowania poziomego

LP	SYMBOL ZNAKU	NAZWA ZNAKU	POWIERZCHNIA m ²
1.	P-7a	Linia krawędziowa przerywana szeroka	4,7

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji lipiec 2017 r.

Anna Topolska